

EBA

HIGH CAPACITY DOCUMENT SHREDDERS

EBA 5146 S EBA 5146 C

Cabe en un pequeño espacio – gracias a su acceso frontal. Con tolva de carga para papeles arrugados.

- Control automático de arranque y paro mediante fotocélula
- pulsador de trabajo continuo para el material alimentado a través de la tolva
- bandeja abatible para alimentación de hojas sueltas con arranque automático mediante fotocélula
- moderno teclado con indicadores visuales del estado de operación
- retroceso automático en caso de atasco de papel con detención de corte
- desconexión automática con la puesta abierta
- interruptor general e interruptor con paro de emergencia
- puerta frontal para facilitar la extracción del contenedor (230 litros)
- parada automática con el deposito lleno
- potente motor de tres fases (2.2 kW)
- interruptor térmico por sobrecarga
- mecanismo de corte fabricado en acero de la más alta calidad, preparado para aceptar piezas metálicas
- móvil sobre ruedas
- calidad "Made in Germany"



DATOS TECNICOS	EBA5146S	EBA 5146 C
Insertion width in mm	460	460
Ancho de corte en mm	8,8 5,8	3,8 x 48 1,9 x 13
Capacidad de hojas hojas A4, 70 g/m ²	120-130 90-100	65-70 35-40
Nivel de Seguridad DIN	1 2	3 4
Potencia de motor en vatios	2200	2200
Conexión la red en volts/Hz*	400/50/3~	400/50/3~
Dimensiones A xFxAlt en mm	740 x 765 x 1700	740 x 765 x 1700
Volumen de la bolsa en litros	230	230
Weight in kgs	256	256

Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a posibles cambios

* otros voltajes son posibles

