

ENSOBRADORA A4+ – SI 3300'97 C

Pliega / Inserta 3 elementos / cierra - a 3.000 sobres por hora



Cuando el tiempo que invierte en la preparación de su correo comienza a molestarle, quizás es el momento de que la ensobradora SI3300'97 C se convierta en su aliado postal.

Mejore la productividad de su personal y aumente la satisfacción de su equipo. El tiempo será más rentable con nuestra ensobradora SI3300'97 C.

A día de hoy , está demostrado que el correo sigue siendo la forma más eficaz y tangible de transmitir un mensaje, una noticia, establecer nuevos vínculos, gestionar reclamaciones, etc..

Sus comunicaciones serán tomadas en cuenta mediante una adecuada gestión postal.

Ensobradora SI-3300 '97C

La eficacia en sus envíos puede tomar otra dimensión.

Fácil de configurar, gracias a su pantalla extremadamente visual y textos en el idioma del país. Cuenta con 20 programas de trabajos frecuentes.

Productividad, asombrosa robustez a la hora de realizar tiradas grandes, puede utilizar las dos bandejas de A4 en forma de cascada para aumentar el rendimiento de trabajo.

Fiable, esta testada con el mínimo índice de errores del mercado, acepta un amplio abanico de materiales.

Ensobra hasta 8 elementos, podrá cubrir las necesidades de los clientes más exigentes introduciendo dentro del mismo sobre gran cantidad de documentos.

Alimentadores intercambiables, con el fin de facilitar el trabajo del operador, la colocación de las bandejas de alimentación son intercambiables, lo mismo sucede con las bandejas de plegado.

Control de integridad, los sistemas de lectura OMR básico y avanzado, facilitarán el envío seguro de grupos variables de hojas por cada sobre.

1-2-3 Alimentadores, seleccione el modo de trabajo más adecuado.

Controles de seguridad, detección de doble hoja, detección de bandeja vacía, detección de atasco, estos son algunos de los sistemas de seguridad que integra la ensobradora SI3300 para garantizar el correcto funcionamiento en cualquier situación.

Apilador de salida, el apilador estándar de salida cuenta con regulación de ángulo para mejorar la recepción de cualquier tipo de sobre.



Á
EÖ ~ q [• Áā] [} ã | ^ • Á [[Á ^ { æ ~ - æ c ' æ [•

Especificaciones técnicas

Dimensiones de papel:	Desde 127xG2Jmm hasta FG x406mm.
Peso del papel a plegar	60 – 120 grms
Capacidad del alimentador de hojas	Hasta 350 hojas 80 grms.
Tipos de plegado	Z, C , V, doble d'ptico
Dimensiones Inserciones	127 x 82mm / 230 x 152 mm
Grosor Inserciones	60 – 180 grms./m ²
Velocidad	3.000 ciclos/h
Contador	4 dígitos con reset y programador descontador

Dimensiones L x An x Al	773 x 568 x 525 mm
Peso	55 kg
Conexión eléctrica	230 V 50 Hz 3ª
Tamaño Sobres	220 x 88mm / 242 x 164mm
Peso de los sobres	De 65 g/m ² a 100 g/m ²
Capacidad alimentador de sobres	100 sobres 90 grms
Cerrado de sobres	1.200 sobres por recarga
Capacidad de salida	Hasta 150 sobres llenos , varía según contenido



Sagrada Familia, 5 48014 Bilbao (Bizkaia)
Spain
T. +34 944 470 304 F. +34 944 476 112
comercial@areak.com
www.areak.com

