

XPass 2

Dispositivo RFID Compacto para Exteriores



XPass 2 es un lector RFID compacto para exteriores basado en tecnología de punta y plataforma multi hardware de Suprema. Con la tecnología multi forma y soporte para los modelos: tipo poste (angosto), tipo antipandillas (con y sin teclado); son perfectos para instalar en diferentes entornos. XPass 2 también soporta la tecnología RFID de doble frecuencia (125 kHz / 13.56 MHz) y puede leer tarjetas móviles utilizando NFC y BLE, las tecnologías más avanzadas de comunicación móvil. Protegida con una estructura robusta de clasificación IP67 resistente al polvo y agua. También con estructura IK08 antivandálica, hace que sea ideal para instalaciones en exteriores y donde el entorno de seguridad es difícil.

Características



Acceso Móvil



Comunicación Estándar de la Industria a través de OSDP



Estructura de hardware Multi-tipo



Seguridad Mejorada con el Secure Element



IP67 - Resistente al Agua y Polvo



IK08 – Resistente al Vandalismo



Lectura de Varios Tipos de Tarjetas



Power over Ethernet



Teclado con relieve para personas con discapacidad visual

Especificaciones

Compatibilidad de tarjeta 125 kHz	EM
Compatibilidad de tarjeta 13.56 MHz	MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2/EV3*, FeliCa
CPU	1.0GHz
Memoria	4 GB Flash + 64 MB SDRAM
Máx. Capacidad de usuarios	200,000
Máx. Capacidad de registros	1,000,000
Tarjeta móvil	NFC, BLE
Clasificación IP	IP67
Clasificación IK	IK08
Tipo de Instalación	Poste: XP2-MDPB Antipandilla: XP2-GDPB, XP2-GKDPB
Teclado	No Soporta: XP2-MDPB, XP2-GDPB Soporta (3x4): XP2-GKDPB
Ethernet	Soporta (10/100 Mbps, MDI/MDI-X automático)
RS-485	1 canal Host o Esclavo
Wiegand	1 canal de Entrada o Salida
TTL	2 canales de entrada
Relé	1 Relé
PoE	Soportado (compatible con IEEE 802.3af)
Sonido	Multi-tone Buzzer
Temperatura de Operación	-35°C ~ 65 °C
Operación en Humedad	0% ~ 95%, sin condensación
Alimentación	DC 12V o DC 24V
Dimensiones (AnxAlxP, mm)	48 x 145 x 27: XP2-MDPB 80 x 130 x 25: XP2-GDPB, XP2-GKDPB
Certificaciones	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG

* Las tarjetas DESFire EV2/EV3 se soportan por retrocompatibilidad con tarjetas DESFire EV1. Las funciones de Tarjeta Inteligente y CSN son compatibles con XPass 2.

Configuración del Sistema

