

ENSOBRADORA FPi 2700



Si está buscando una solución de ensobrado con aplicaciones variables para el procesamiento de su correo, la ensobradora FPi 2700 es perfecta para su oficina. Ya sea correo con inserciones o correo diario de varias páginas: La ensobradora FPi 2700 rápidamente recibe sus documentos en el correo. Este nuevo sistema de ensobrado pertenece a la nueva generación fabricada con la última tecnología que optimiza significativamente su rendimiento y características.

Un sistema de ensobrado tan variable como sus necesidades de correo. Ideal para medianos volúmenes de correo. Con posibilidad de solicitar el paquete premium, donde con un código de acceso se consigue al instante que haya funcionalidades adicionales disponibles. Mayor capacidad de plegado y mayor rendimiento, a un solo clic.

Ensobradora FPI-2700

Fiable, versátil, potente.

Alimentar, agrupar, plegar, insertar y cerrar. Procesa hasta 2.000 cartas/ hora en tamaños C6, C6 / 5, DL o C5: con o sin anexos (tarjetas de respuesta, recibos, sobres respuesta).

Mayor facilidad de operación

Una enorme pantalla táctil de 7" y menús intuitivos basados en gráficos hacen sea un juego de niños. Los trabajos que se necesitan con más frecuencia se pueden guardar y comenzar en cualquier momento.

Equipado para sus necesidades

Seleccione entre cuatro versiones de ensobradora (1 / 1.5 / 2 / 2.5 estaciones) para una configuración personalizada. El nivel máximo con 2.5 estaciones (FPI 2725) permite la conexión del Maxi-feeder opcional, o bien la FPI 2725 S que ofrece la posibilidad de usar un alimentador especial para diferentes tipos de papel especial.

Lee todos los códigos más usuales

Códigos de barras (1D, 2D), OMR, OCR: el escáner CIS opcional puede leer todos los códigos de control, independientemente de su ubicación.

Plegado e inserción conjunto

La FPI 2700 puede agrupar hasta 5 hojas y plegarlas a la vez bien sea en V o en tríptico C o Z, e insertarlas en el sobre todas juntas evitando posibles atascos. Utilice la función de solo plegado para crear sus propios folletos.

Versiones de modelo / estaciones
(ejemplos)



3 opciones de salida de sobres
Opcionalmente disponible para todas
las configuraciones:

- A Bandeja standard (100 cartas),
- B Salida lateral con bandeja (225 cartas)
- C Apilador vertical de alta capacidad (HCVS) (500 cartas)



A



B



C

Especificaciones técnicas

Dimensiones de papel (Alt/Anch en mm)	90 – 356 / 130 – 230
Peso del papel a plegar	60 – 170 grms
Capacidad del alimentador	325
Alimentador corto / Longitud. Max. Doc en mm	156
Tipos de plegado	Plegado simple, envoltente, zig zag y doble paralelo
Dimensiones Inserciones	127 x 82mm / 230 x 152 mm
Grosor Inserciones	60 – 180 grms./m ²
Velocidad máxima	2,000 cartas/h-2,500 (paquete premium)
Memoria de trabajo programable	50

Dimensiones L x An x Al	1,270 x 420 x 580 mm
Peso según configuración	66-72 kg
Conexión eléctrica	230 V 50 Hz 3ª
Sobres	C6/ 5, C6, C5, DL
Capacidad de sobres	150
Lectura de código de barras (1D, 2D, OMR, OCR)	opcional
Emisiones de sonido	65-68 dB (A)
Capacidad bandeja de salida	Hasta 500 cartas

Sagrada Familia, 5 48014 Bilbao (Bizkaia) Spain
T. +34 944 470 304 F. +34 944 476 112
comercial@areak.com
www.areas.com

