

## ENSOBRADORA FPi 4800



*La ensobradora FPi 4800 combina su incomparable facilidad de uso con tecnología avanzada. Ensobradora productiva, versátil e intuitiva*

*Con su diseño compacto, grandes capacidades de carga y descarga y características como la tecnología de escaneo CIS, la ensobradora FPi-4800 puede procesar una amplia variedad de envíos para campañas de marketing directo, facturación, estados de cuenta mensuales y muchas otras aplicaciones.*

# Ensobradora FPi 4800

## El sistema de ensobrado para medio volumen de correo :

La ensobradora FPi 4800 es la solución de inserción perfecta para un volumen de correo medio, de hasta 40.000 cartas al mes. Procesa cartas comerciales, correos postales de una o varias partes, facturas, extractos bancarios o nóminas de forma rápida, fiable y silenciosa. Su nuevo sistema de ensobrado no sólo es inteligente, sino también fácil de usar y ahorra espacio porque es ultra compacto .

## Interfaz de Usuario Funcional y Sencillo

Diseñado para cualquier usuario, la pantalla táctil de color y alta resolución de 7" es intuitiva y proporciona una interfaz fácil de usar con asistente, lo que facilita que cualquiera pueda seleccionar y ejecutar sus trabajos de plegado y ensobrado.


## La ensobradora Fpi 4800 tiene dos configuraciones básicas:

La FPi 4820 que ofrece dos estaciones de alimentación, y la estación superior está diseñada como de alta capacidad (HC) para procesar grandes volúmenes.

La otra configuración es la FPi 4830 que ofrece tres estaciones. Ambos modelos están disponibles opcionalmente con una estación especial (alimentación inferior). Esto permite utilizar tipos de papel especiales. Ejm.: Procesa papel satinado y espesores de papel de hasta 1 mm.



Opción de apilador vertical de alta capacidad (500 sobres terminados) o bandeja lateral de salida



Maxi feeder: Tiene una capacidad de 325 sobres y hasta 1200 hojas



Escáner CIS: El escáner puede leer cualquier tipo de código impreso tanto vertical como horizontalmente en el documento.



Pantalla táctil intuitiva de 7"

5 tipos de plegado: C, Z, V, doble paralelo, no plegado.

Acumula, coteja y alinea antes del plegado. Se adapta al cambio de cualquier carga de trabajo.

## Especificaciones técnicas

Dimensiones de papel (Alt/Anch en mm)	90 – 356 / 130 – 230
Peso del papel a plegar	60 – 250 grms
Capacidad del alimentador de docs. /	325 hojas 80grm
Tipos de plegado	C, Z, V, doble paralelo, no plegado
Nº de alimentadores	Hasta 3 alimentadores
Capacidad alimentador de sobres (C5/C6)	325
Velocidad máxima	Hasta 3,800h/h
Memoria de trabajo programable	50

Dimensiones L x An x Al	1,270 x 735 x 580 mm
Peso según configuración	79 kg
Conexión eléctrica	230 V 50 Hz 3ª
Alimentador múltiple de hojas	Sí
Apilador vertical de sobres (500u)	Opcional
Lectura de código de barras 1D, 2D, OMR, OCR)	Opcional
Salida lateral de sobres (hasta 400 sobres)	Opcional
Emisiones de sonido	66 dB (A)

Sagrada Familia, 5 48014 Bilbao (Bizkaia) Spain

T. +34 944 470 304 F. +34 944 476 112

comercial@areak.com

www.areak.com

